

AIR CONDITIONING / FUEL LINE DISCONNECT TOOL SET - SET di ESTRATTORI per GIUNTI SPRINGLOCK

Per la rimozione dei componenti nei giunti Springlock su condizionatori presenti su auto Chrysler e Ford.

Per la rimozione dei componenti presenti nei giunti Quick Connect della linea di adduzione del carburante su auto Chrysler, Ford e GM.

Per la rimozione dei componenti presenti nei giunti Spring Finger Lock dei Filtri combustibile su auto Ford.

Per la rimozione dei componenti presenti nei giunti Push Locks Connector dei Radiatori e delle linee di trasmissione su auto Ford

- Corpo e piastra di alloggiamento in ABS antiurto. Scanalature per Ø 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" e 7/8".



37000

Mod.	Descrizione
37000	Air Conditioning / Fuel Line Disconnect Tool Set. Set estrattori per giunti SpringLock, Quick Connect, Spring Finger Locks e Push Lock Connector. Per Ø 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" e 7/8" su auto Chrysler, Ford e GM.

DUAL O-RING JOINT REMOVAL TOOL - ESTRATTORE per O-RING su GIUNTI

Per la rimozione degli O-Ring presenti sui giunti GM del 1989 con corpo "C" e "H".

- Corpo in acciaio. Scanalature per alloggiamenti da 1/2" (#8), 5/8" (#10) e 3/4" (#12).



90042

Mod.	Descrizione
90042	Dual O-Ring Joint Removal Tool. Estrattore per O-Ring su giunti GM del 1989 Stile "C" e "H" da 1/2" (#8), 5/8" (#10) e 3/4" (#12).