

### CHIAVI a CRICCO REVERSIBILI

Impiegate per una rapida apertura/chiusura delle valvole di aspirazione e di mandata dei compressori di tipo semiermettico o aperto, delle valvole di servizio, delle valvole a sfera, dei pressostati, delle valvole pressostatiche...

- Esecuzione in acciaio con cromatura superficiale per una facile pulizia e una lunga durata;
- Estremità quadre o esagonali;
- Leva a scatto e a scomparsa per una rapida azione di apertura/chiusura;
- Versione sfalsata a 25° per una maggiore facilità di azione anche nei punti di difficile accesso (Mod. TLSWO);
- Ogni estremità riporta impressa la misura dell'apertura per una semplice identificazione.

Il Mod. TL-12 "non reversibile" riporta impresso la dicitura ON-OFF per una facile identificazione dell'azione di Apertura/Chiusura.



Mod.	Descrizione
TL-12	Chiave a cricco "non reversibile" per aste <b>quadre</b> da 1/4" e per aste <b>esagonali</b> da 5/16". Lunghezza 110 mm.
TLSWS	Chiave a cricco reversibile per aste <b>quadre</b> da 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8". Lunghezza 140 mm.
TLSWL	C.s. per aste <b>quadre</b> da 3/16" e 1/4" ed <b>esagonali</b> da 1/2" e 9/16". Lunghezza 170 mm.
TLSWO	C.s. <b>sfalsata</b> per aste <b>quadre</b> da 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8". Lunghezza 140 mm.

### ADATTATORE per VALVOLE di SERVIZIO ESAGONALI

Chiave per l'apertura e la chiusura rapida di valvole di servizio (fase liquida e gassosa) con sede esagonale presenti nelle unità di Condizionamento e Refrigerazione residenziali e commerciali con Potenzialità <90.000 Btu/h.

- Per impiego con tutte le chiavi a cricco della Serie TL;
- In acciaio temperato con ossidazione superficiale nera per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici;
- Attacco quadro da 1/4" con sfera di bloccaggio su molla.



Mod.	Descrizione
TLSX01	Adattatore per valvole di servizio esagonali Femmina da 3/16" e 5/16". Attacco quadro da 1/4". Lunghezza 55 mm.

### SET di CHIAVI ESAGONALI a BRUGOLA

Queste chiavi sono state espressamente studiate per una rapida apertura/chiusura delle valvole di servizio presenti in ogni unità motocondensante dei Condizionatori d'aria di tipo Split. Inoltre possono essere impiegate per rimuovere i ventilatori (di tipo elicoidale o centrifugo) dall'albero motore o regolare l'apertura delle puleggie a passo variabile...

- A spigolo smussato per un più facile inserimento;
- In acciaio temperato con trattamento superficiale di ossidazione nera per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici;
- Stelo esteso per una azione libera da ostacoli (tubazioni, mensole, corpo valvola...);
- Apertura a 180°. Dimensioni ridotte, le chiavi vengono posizionate all'interno dell'impugnatura.



Mod.	Descrizione
AW-8	Set di (8) chiavi esagonali a brugola da 0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64" e 5/32". Lunghezza impugnatura 75 mm.
AW-9	C.s. di (9) da 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" e 1/4". Lunghezza impugnatura 100 mm.
AWL-5	C.s. di (5) da 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" e 3/8". Lunghezza impugnatura 130 mm.
AWL-9	C.s. di (9) da 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" e 1/4". Lunghezza impugnatura 160 mm.
AW-7MM	C.s. di (7) da 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 e 6,0 mm. Lunghezza impugnatura 100 mm.