

INIETTORI in LINEA per OLII, TRACCIANTI, ADDITIVI DISIDRATANTI e NEUTRALIZZATORI di ACIDITA'

Questi iniettori permettono di caricare, con il Gruppo manometrico, l'olio lubrificante in impianti sia in pressione che in vuoto. E' inoltre possibile iniettare all'interno del circuito frigorifero Liquidi Traccianti, Disidratanti o Neutralizzatori di Acidità per eliminare qualsiasi presenza di contaminanti.

- Collegabile alla manichetta flessibile posta sull'attacco sinistro (LOW - Blu) del Gruppo Manometrico (Mod. M1, M12, M13, M5 a 1, 2, 4 vie);
- Attacco di ingresso 1/4" M. SAE con Valvola Schrader;
- Valvola a sfera a passaggio totale (un quarto di giro completamente aperta o chiusa);
- Manichetta flessibile da 15 cm. estremità da 1/4" F. SAE girevole con percussore;
- Corpo in alluminio anodizzato con ghiera di testa filettata e zigrinata per una facile chiusura. Tenuta con O-Ring;
- Indicatore interno ed esterno delle quantità da aggiungere e freccia di direzione del flusso.



Mod.	Descrizione
TLJ4-15	Iniettore In-Linea per Olii, Traccianti e Additivi. Attacchi da 1/4" Maschio SAE con Valvola Schrader x 1/4" Femmina SAE girevole con Guarnizione, Percussore e Valvola a sfera. Capacità 15/7,5 ml. (1/2 e 1/4 once).
TLJ4-60	Iniettore In-Linea c.s. Capacità 60/30 ml. (2 e 1 once).
Accessori	
AD87	Adattatore da 5/16" Femmina SAE (1/2" 20UNF) con Guarnizione di tenuta in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a.
AD78	Adattatore c.s. da 1/4" Femmina SAE (1/2" 20UNF) x 5/16" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a.
Parti di Ricambio	
TLJX2H	Manichetta flessibile 1/4" F. SAE x 1/8" M. NPT - 15 cm.
TLJXR15	O-Ring per ghiera di testa e inserto distanziatore.
TLJXR60	O-Ring di tenuta per ghiera di testa.

INIETTORI MANUALI per OLII, TRACCIANTI, ADDITIVI DISIDRATANTI e NEUTRALIZZATORI di ACIDITA'

Autonomi su circuiti già in pressione con compressore spento (pressioni equalizzate) o con compressore in funzione (lato di Aspirazione - Bassa Pressione).

- Corpo in alluminio anodizzato con ghiera di testa zigrinata e valvola di ritegno a sfera. O-Ring di tenuta;
- Manichetta flessibile Blu da 15 cm. con adattatore ad innesto rapido F. 13 mm. (1/4" F. SAE per TLJM4-15) x 1/8" M. NPT;
- Rubinetto di accesso a 90° da 1/4" F. SAE girevole con percussore micrometrico e tenuta di fine corsa x M. 13 mm. (1/4" M. SAE per TLJM4-15) con valvola Schrader. Facile sfiato dell'aria;
- Capacità 60 ml. (2 oz.). Scala graduata "A" per impiego di additivo tracciante "Concentrato", "B" e "C" per applicazioni con Olii e Traccianti "Standard" (TLJM4-60).



Mod.	Descrizione
TLJM4-15	Iniettore manuale per Olii, Traccianti e Additivi. Attacco da 1/4" Femmina SAE girevole con percussore. Capacità 15/7,5 ml. (1/2 e 1/4 once).
TLJM4-60	Iniettore manuale c.s. Capacità 60 ml. (2 once).
Accessori	
AD87	Adattatore da 5/16" Femmina SAE (1/2" 20UNF) con Guarnizione di tenuta in Neoprene e Percussore x 1/4" M. SAE con Valvola Schrader. Per R-410a.
Parti di Ricambio	
TLJX2H	Manichetta flessibile 1/4" F. SAE x 1/8" M. NPT - 15 cm
TLJXR60	O-Ring di tenuta per ghiera di testa