

Scovolo per scambiatore a fascio tubiero, scovoli per scambiatori Condizionamento, Refrigerazione, condensatore a tubi di rame, flange di testa accesso ai fasci tubieri, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, condensatori a fascio tubiero, pulizia, incrostazione, calcare, fango, pulire lo scambiatore di calore con tubi interni, tubi interni incrostanti, incrostato dal calcare, fanghiglia, spazzola, scovoli per gruppi frigoriferi, pulizia condensatori a fascio tubiero, raffreddati ad acqua di mare, pulizia scambiatori in cupro-nichel, fasci tubieri in cupro nickel, condizionamento, refrigerazione, riscaldamento, Aria Condizionata, spazzola pulizia scambiatore fascio tubiero, tubo, tubo pulire tubi intasati dal calcare, dai fanghi, fango nello scambiatore di calore, condensatore a fascio tubiero in rame, caldaie, calcare, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, scovoli per depositi calcarei, intasamento scambiatore di calore, carbonato di calcio, carbonato di magnesio, calcare, pulizia disinquinazione, disinquinare, spazzola scambiatore chiller, disinquinare con acidi e scovoli, condensatori raffreddati ad acqua.

SCOVOLI per la PULIZIA dei CONDENSATORI ad ACQUA e degli SCAMBIATORI di CALORE

Per la rimozione del calcare e della fanghiglia dai condensatori a fascio tubiero, scambiatori di calore... (Caldaie, Gruppi frigoriferi - Chiller, Unità motocondensanti...).

Gli scovoli in Ottone sono adatti per impiego su scambiatori a fascio tubiero in Rame mentre quelli in Nylon per fascio tubiero in Alluminio, Rame o Ottone con lieve incrostazione.

- Aste di prolunga in ottone con filetti Maschio / Femmina da **8-32** (per Mod. B-602, B-702 e B-802) e **12-24** per tutti gli altri modelli;
- Per impiego manuale con impugnatura (accessorio) o con trapano elettrico.



Singola Spirale/Singolo avvolgimento.



Singola Spirale/Doppio avvolgimento.



Specifiche, dati e dimensioni soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

SCOVOLI in OTTONE



B-622

Mod.	Descrizione
B-602	Scovolo con filamenti singoli in Ottone / a 2 spire per tubo Ø 1/4" (6,35 mm.) interno. L. 76 mm. Attacco F. 8-32.
B-604	Ø 3/8" (9,52 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-607	Ø 7/16" (11,11 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-610	Ø 1/2" (12,70 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-613	Ø 9/16" (14,29 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-616	Ø 5/8" (15,88 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-619	Ø 11/16" (17,46 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-622	Ø 3/4" (19,05 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-625	Ø 13/16" (20,65 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-628	Ø 7/8" (22,22 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-631	Ø 15/16" (23,81 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-633	Ø 1" (25,40 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.

SCOVOLI in NYLON



B-707

Mod.	Descrizione
B-702	Scovolo con fili in Nylon per tubo Ø 1/4" (6,35 mm.) interno. Lunghezza 101 mm. Attacco Femmina 8-32.
B-704	Ø 3/8" (9,52 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-707	Ø 7/16" (11,11 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-710	Ø 1/2" (12,70 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-713	Ø 9/16" (14,29 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-716	Ø 5/8" (15,88 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-719	Ø 11/16" (17,46 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-722	Ø 3/4" (19,05 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-725	Ø 13/16" (20,65 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-728	Ø 7/8" (22,22 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-731	Ø 15/16" (23,81 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-733	Ø 1" (25,40 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.

SCOVOLI in ACCIAIO



B-802

Mod.	Descrizione
B-802	Scovolo con fili in Acciaio per tubo Ø 1/4" (6,35 mm.) interno. Lunghezza 101 mm. Attacco Femmina 8-32.
B-804	Ø 3/8" (9,52 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-807	Ø 7/16" (11,11 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-810	Ø 1/2" (12,70 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-813	Ø 9/16" (14,29 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-816	Ø 5/8" (15,88 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-819	Ø 11/16" (17,46 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-822	Ø 3/4" (19,05 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-825	Ø 13/16" (20,65 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-828	Ø 7/8" (22,22 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-831	Ø 15/16" (23,81 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.
B-833	Ø 1" (25,40 mm.) int. - L. 101 mm. - Att. F. 12-24.

ACCESSORI per SCOVOLI

L'impugnatura BE- 5 è stata concepita per il montaggio degli scovoli in Nylon, Ottone e Acciaio nelle piccole operazioni di pulizia manuale.

- Corpo in ottone a zigrinatura estesa per una facile presa.
- Estremità filettata **Maschio 12-24 x Femmina 8-32;**
- Adattatore zigrinato in ottone **Femmina 12-24 x Maschio 8-32** (per il collegamento degli scovoli Mod. B-602, B-702 e B-802);



BE- 5



BE- 5 con B-702 (scovolo non compreso)



BE- 5 con B-704 (scovolo non compreso)



BE-24



BH-1

Accessori	
BE- 5	Impugnatura in ottone con zigrinatura estesa Maschio 12-24 x Femmina 8-32 con Adattatore zigrinato M. 8-32 x F. 12-24. Dim. Ø 10 mm. x 120 mm.
BE-48	Asta in acciaio con impugnatura a "T". Estremità Maschio da 8-32. Lunghezza 1,2 m. Per B-602, B-702 e B-802.
BE-24	Asta di prolunga in ottone con estremità filettata Maschio /Femmina da 12-24. L. 0,6 m. Per B-6/7/804 ÷ B-6/7/833.
BE-36	Asta M./F. 12-24. L. 0,9 m. Per B-6/7/804 ÷ B-6/7/833.
BH- 1	Impugnatura in alluminio per impiego manuale. Dimensioni Ø 12,7 x 100 mm. con Vite filettata Fem-