

CONDENSATORI di MARCIA OVALI a 370 e 440V C.A.

Per funzionamento continuo su Frigoriferi, Congelatori, Unità condensatrici, Deumidificatori, Refrigeratori d'acqua, Condizionatori, Pompe di Calore, Ventilatori...

- Alimentazione 370V o 440V a 50/60Hz;
- Tolleranza sulla Capacità $\pm 5\%$;
- Attacchi a 4 Faston da 1/4" (con foro per saldatura) con isolamento Fenolico;
- Involucro in alluminio;
- Collaudati in Fabbrica.



37200H

Mod.	Descrizione
37020H	Condensatore di Marcia da 2,0 Mfd. ±5% a 370V C.A. Ovale . Dimensioni 55 x 33 x 66 (h) mm.
37030H	C.s. da 3,0 Mfd. 370V . Dim. 55 x 33 x 66 (h) mm.
37040H	C.s. da 4,0 Mfd. 370V . Dim. 55 x 33 x 66 (h) mm.
37050H	C.s. da 5,0 Mfd. 370V . Dim. 52 x 32 x 69 (h) mm.
37060H	C.s. da 6,0 Mfd. 370V . Dim. 52 x 32 x 73 (h) mm.
37075H	C.s. da 7,5 Mfd. 370V . Dim. 52 x 32 x 80 (h) mm.
37100H	C.s. da 10,0 Mfd. 370V . Dim. 52 x 32 x 90 (h) mm.
37125H	C.s. da 12,5 Mfd. 370V . Dim. 52 x 32 x 100 (h) mm.
37150H	C.s. da 15,0 Mfd. 370V . Dim. 71 x 46 x 90 (h) mm.
37175H	C.s. da 17,5 Mfd. 370V . Dim. 71 x 46 x 90 (h) mm.
37200H	C.s. da 20,0 Mfd. 370V . Dim. 71 x 46 x 90 (h) mm.
37250H	C.s. da 25,0 Mfd. 370V . Dim. 71 x 46 x 114 (h) mm.
37300H	C.s. da 30,0 Mfd. 370V . Dim. 71 x 46 x 85 (h) mm.
37350H	C.s. da 35,0 Mfd. 370V . Dim. 71 x 46 x 114 (h) mm.
37400H	C.s. da 40,0 Mfd. 370V . Dim. 74 x 49 x 96 (h) mm.
37450H	C.s. da 45,0 Mfd. 370V . Dim. 90 x 46 x 114 (h) mm.
37500H	C.s. da 50,0 Mfd. 370V . Dim. 74 x 49 x 120 (h) mm.
37600H	C.s. da 60,0 Mfd. 370V . Dim. 74 x 49 x 133 (h) mm.
37700H	C.s. da 70,0 Mfd. 370V . Dim. 74 x 49 x 133 (h) mm.
37800H	C.s. da 80,0 Mfd. 370V . Dim. 74 x 49 x 133 (h) mm.
45020H	Condensatore di Marcia da 2,0 Mfd. ±5% a 440V C.A. Ovale . Dimensioni 52 x 31 x 77 (h) mm.
45030H	C.s. da 3,0 Mfd. 440V . Dim. 52 x 31 x 68 (h) mm.
45040H	C.s. da 4,0 Mfd. 440V . Dim. 52 x 31 x 73 (h) mm.
45050H	C.s. da 5,0 Mfd. 440V . Dim. 52 x 31 x 80 (h) mm.
45060H	C.s. da 6,0 Mfd. 440V . Dim. 52 x 31 x 80 (h) mm.
45075H	C.s. da 7,5 Mfd. 440V . Dim. 52 x 31 x 90 (h) mm.
45100H	C.s. da 10,0 Mfd. 440V . Dim. 71 x 46 x 90 (h) mm.
45125H	C.s. da 12,5 Mfd. 440V . Dim. 71 x 46 x 90 (h) mm.
45150H	C.s. da 15,0 Mfd. 440V . Dim. 71 x 46 x 90 (h) mm.
45175H	C.s. da 17,5 Mfd. 440V . Dim. 71 x 46 x 76 (h) mm.
45200H	C.s. da 20,0 Mfd. 440V . Dim. 71 x 46 x 90 (h) mm.
45250H	C.s. da 25,0 Mfd. 440V . Dim. 74 x 49 x 96 (h) mm.
45300H	C.s. da 30,0 Mfd. 440V . Dim. 74 x 31 x 96 (h) mm.
45350H	C.s. da 35,0 Mfd. 440V . Dim. 74 x 49 x 120 (h) mm.
45400H	C.s. da 40,0 Mfd. 440V . Dim. 74 x 49 x 120 (h) mm.
45450H	C.s. da 45,0 Mfd. 440V . Dim. 74 x 49 x 120 (h) mm.
45500H	C.s. da 50,0 Mfd. 440V . Dim. 74 x 49 x 120 (h) mm.
45550H	C.s. da 55,0 Mfd. 440V . Dim. 74 x 49 x 120 (h) mm.
45600H	C.s. da 60,0 Mfd. 440V . Dim. 93 x 49 x 96 (h) mm.

CONDENSATORI di MARCIA CIRCOLARI

Per funzionamento continuo su Frigoriferi, Congelatori, Unità condensatrici, Deumidificatori, Refrigeratori d'acqua, Condizionatori, Pompe di Calore, Ventilatori...

- Alimentazione 370V o 440V a 50/60Hz;
- Tolleranza sulla Capacità ±5%;
- Involucro in alluminio. Attacchi a 4 Faston da 1/4" (con foro per saldatura) con isolamento Fenolico;
- Collaudati in fabbrica.



45450R

Mod.	Descrizione
37050R	Condensatore di Marcia da 5,0 Mfd. ±5% a 370V C.A. Circolare . Dimensioni Ø 38 mm. x 67 mm.
37075R	C.s. da 7,5 Mfd. 370V . Dim. Ø 38 mm. x 67 mm.
37100R	C.s. da 10,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 38 mm. x 67 mm.
37125R	C.s. da 12,5 Mfd. 370V . Dim. Ø 38 mm. x 76 mm.
37150R	C.s. da 15,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 38 mm. x 76 mm.
37200R	C.s. da 20,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 38 mm. x 76 mm.
37250R	C.s. da 25,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 45 mm. x 75 mm.
37300R	C.s. da 30,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 51 mm. x 76 mm.
37350R	C.s. da 35,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 51 mm. x 85 mm.
37400R	C.s. da 40,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 51 mm. x 95 mm.
37450R	C.s. da 45,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 51 mm. x 95 mm.
37500R	C.s. da 50,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 51 mm. x 95 mm.
37550R	C.s. da 55,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 52 mm. x 95 mm.
37600R	C.s. da 60,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 52 mm. x 95 mm.
37800R	C.s. da 80,0 Mfd. 370V . Dim. Ø 52 mm. x 120 mm.
45060R	Condensatore di Marcia da 6,0 Mfd. ±5% a 440V C.A. Circolare . Dimensioni Ø 38 mm. x 65 (h) mm.
45100R	C.s. da 10,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 38 mm. x 65 mm.
45150R	C.s. da 15,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 44 mm. x 65 mm.
45200R	C.s. da 20,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 51 mm. x 75 mm.
45250R	C.s. da 25,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 51 mm. x 75 mm.
45300R	C.s. da 30,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 51 mm. x 105 mm.
45350R	C.s. da 35,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 52 mm. x 100 mm.
45400R	C.s. da 40,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 52 mm. x 100 mm.
45450R	C.s. da 45,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 52 mm. x 115 mm.
45500R	C.s. da 50,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 52 mm. x 125 mm.
45550R	C.s. da 55,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 64 mm. x 95 mm.
45600R	C.s. da 60,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 64 mm. x 115 mm.
45800R	C.s. da 80,0 Mfd. 440V . Dim. Ø 64 mm. x 120 mm.