

### TATTLE-TALE CONTROL MONITOR - MONITOR MONOUSO per CONTROLLI ELETTRICI

Per collegamento in "parallelo" sui controlli (Fusibili, Relay di sovracorrente, Protezioni dei motori, Termostati di sicurezza o antigelo, Pressostati di Minima/Massima o differenziali...) presenti nei circuiti elettrici di apparecchiature per il Riscaldamento, Condizionamento e Refrigerazione. Individua in pochi secondi se e quale contatto di sicurezza si è "aperto" a seguito di un cattivo funzionamento dello impianto.

- Identificazione dell'intervento mediante la fuoriuscita della bandiera rossa;
- Funzionamento in C.C. Corrente Continua o C.A. Corrente Alternata. Tolleranza  $\pm 20\%$  sul Voltaggio di Targa.



Brevetto  
No. 4,250,480

TT-240

| Mod.   | Descrizione                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TT- 24 | Tattle-Tale Control Monitor. Monitor monouso per controlli elettrici con contatti a <b>24V</b> C.C. o C.A.. |
| TT-120 | Tattle-Tale Control Monitor. Monitor c.s. <b>120V</b> C.C. o C.A.                                           |
| TT-240 | Tattle-Tale Control Monitor. Monitor c.s. <b>240V</b> C.C. o C.A.                                           |
| TT-460 | Tattle-Tale Control Monitor. Monitor c.s. <b>460V</b> C.C. o C.A.                                           |