### Componenti

### PRODOTTI CHIMICI per il LAVAGGIO delle BATTERIE ALETTATE / FILTRI



## DDDC DETERGENTE CONCENTRATO a TRIPLA AZIONE (Detergente / Sgrassante / Deodorante)

Studiato per pulire tutte le superfici metalliche e non (Batterie Condensanti/Evaporanti, Pale e Giranti dei Ventilatori, Filtri Elettrostatici/Rigenerabili, Diffusori/Bocchette/Griglie e canalizzazioni d'aria...) e neutralizzare gli odori causati da microorganismi presenti negli impianti di condizionamento, nelle bacinelle di raccolta della condensa, nei filtri dell'aria.

- Inibito, Alcalino Non Acido, a "Schiuma controllata".
  Effetto Brillantante;
- Profumato all'arancio;
- Non Tossico. Non infiammabile. Biodegradabile;
- · Recipienti con tappo di sicurezza;
- Per Uso Professionale.

Per attivare l'azione detergente il DDDC- 5L deve essere diluito con un rapporto MINIMO di 1 : 6 parti d'acqua. Una diluizione maggiore può essere adottata nella Manutenzione ordinaria di apparecchiature.

#### Come effettuare il lavaggio:

**Batterie Condensanti**: Diluire il DDDC- 5L in 6 parti d'acqua per rimuovere lo sporco, il grasso e l'olio. Con impianto spento - Applicare la soluzione, con uno spruzzatore a bassa pressione (Mod. BS-20, BS-33, BS-64, HHS-51, HHSP-1, -2, 3), su tutta la batteria. Aspettare 5 ÷ 10 cinque-dieci minuti e risciacquare con acqua.

Batterie Evaporanti : Diluire il DDDC- 5L in 10 parti d'acqua. Con impianto spento - Spruzzare la soluzione su tutta la superficie della batteria, dal basso verso l'alto. Aspettare 5 ÷ 10 cinque-dieci minuti, mettere in funzione il condizionatore. L'acqua di condensa pulirà automaticamente la batteria senza doverla risciacquare.

Filtri Elettrostatici/Rigenerabili, Giranti dei Ventilatori, Motori, Diffusori/Bocchette/Griglie: Diluire il DDDC- 5L in 20 parti d'acqua. Spruzzare la soluzione sulle superfici da pulire. Pulire la superficie



Mod.	Descrizione
DDDC- 5L	Detergente concentrato a "Tripla Azione" Detergente / Sgrassante / Deodorante per batterie Condensanti / Evaporanti e Filtri aria. Tanica da <b>5 I</b> .

### COIL CLEANER SOLVENT - SOLVENTE SPRAY per BATTERIE ALETTATE

Spray ad alte prestazioni per la pulizia e lo sgrassaggio delle Batterie alettate. NON ADATTO SULLA PLASTICA.

- Ugello spruzzatore ad alta pressione. Veloce evaporazione;
- · Non conduttivo. Non infiammabile;
- Non contiene gas dannosi per lo strato di Ozono;
- Non lascia residui. Asciuga velocemente;
- Profumato al limone.



357-20E

Mod.	Descrizione
357-20E	Coil Cleaner Solvent. Solvente spray per batterie alettate. Recipiente da <b>511 gr</b> . con spruzzatore.

# FOAM PLUS - PULENTE SPRAY SCHIUMOSO per BATTERIE ALETTATE

Prodotto Alcalino per la pulizia delle batterie nei Condizionatori da finestra, Ventilatori, Fan-coil a parete, Motocondensanti, Fabbricatori di ghiaccio, Deumidificatori, Unità termoventilanti. Filtri metallici...

- Con Inibitori anticorrosivi. Non danneggia la plastica;
- Autolavante su batterie fredde;
- A base d'acqua Non Acido.



358-20

Mod.	Descrizione
358-20	FOAM PLUS. Pulente spray schiumoso per batterie alettate. Recipiente da <b>538 gr</b> . con spruzzatore.