

RATCHET WRENCH - CHIAVI a CRICCO REVERSIBILI

Impiegate per una rapida apertura/chiusura delle valvole di aspirazione e di mandata dei compressori di tipo semiermettico o aperto, delle valvole di servizio, delle valvole a sfera, dei pressostati, delle valvole pressostatiche...

- Esecuzione in acciaio con cromatura superficiale per una facile pulizia e una lunga durata;
- Estremità quadre o esagonali;
- Leva a scatto e a scomparsa per una rapida azione di apertura/chiusura;
- Versione sfalsata a 25° per una maggiore facilità di azione anche nei punti di difficile accesso (Mod. TLSWO);
- Ogni estremità riporta impressa la misura dell'apertura per una semplice identificazione.

Il Mod. TL-12 "non reversibile" riporta impresso la dicitura ON-OFF per una facile identificazione dell'azione di Apertura/Chiusura.



Mod.	Descrizione
TL-12	1/4" Square and 5/16" Hex Ratchet Wrench. Chiave a cricco "non reversibile" per aste quadre da 1/4" e per aste esagonali da 5/16". Lungh. 110 mm.
60613	3/16", 1/4", 5/16" & 3/8" Square Reversible Ratchet Wrench. Chiave a cricco reversibile per aste quadre da 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8". Lungh. 140 mm.
TLSWL	3/16" & 1/4" Square 5/16" & 3/8" Hex Reversible Ratchet Wrench. Chiave a cricco reversibile per aste quadre 3/16" e 1/4" ed esagonali 1/2" e 9/16". Lungh. 170 mm.
TLSWO	3/16", 1/4", 5/16" & 3/8" Square Offset Reversible Ratchet Wrench. Chiave a cricco reversibile sfalsata per aste quadre da 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8". Lungh. 140 mm.

HEX KEY ADAPTER - CHIAVE per VALVOLE ESAGON.

Chiave per l'apertura e la chiusura rapida di valvole di servizio (fase liquida e gassosa) con sede esagonale presenti nelle unità di Condizionamento e Refrigerazione residenziali e commerciali con Potenzialità <90.000 Btu/h.

- Per impiego con tutte le chiavi a cricco;
- In acciaio temperato con ossidazione superficiale nera per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici;
- Attacco quadro da 1/4" con sfera di bloccaggio su molla.



Mod.	Descrizione
60609	Hex Key Adapter. Adattatore per valvole di servizio esagonali Femmina da 3/16" e 5/16". Lungh. 55 mm.

HEX KEY - SET di CHIAVI ESAGONALI a BRUGOLA

Queste chiavi sono stati espressamente studiate per una rapida apertura/chiusura delle valvole di servizio presenti in ogni unità motocondensante dei Condizionatori d'aria di tipo Split. Inoltre possono essere impiegate per rimuovere i ventilatori (di tipo elicoidale o centrifugo) dall'albero motore o regolare l'apertura delle pulegge a passo variabile...

- A spigolo smussato per un più facile inserimento;
- In acciaio temperato con trattamento superficiale di ossidazione nera per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici;
- Stelo esteso per una azione libera da ostacoli (tubazioni, mensole, corpo valvola...);
- Apertura a 180°. Dimensioni ridotte, le chiavi vengono posizionate all'interno dell'impugnatura.



Mod.	Descrizione
AW-8	3" Handle, 8 Bits Hex Key Set - Set di (8) chiavi esagonali a brugola da 0,050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64" e 5/32". Lunghezza impugnatura 75 mm.
AW-9	4" Handle, 9 Bits Hex Key Set - Set di (9) chiavi esagonali a brugola da 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" e 1/4". Lunghezza impugnatura 100 mm.
AWL-5	5-1/4" Handle, 5 Bits Hex Key Set - Set di (5) chiavi esagonali a brugola da 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" e 3/8". Lunghezza impugnatura 130 mm.
AWL-9	6-1/4" Handle, 9 Bits Hex Key Set - Set di (9) chiavi esagonali a brugola da 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" e 1/4". Lungh. impugnatura 160 mm.
AW-7MM	4" Handle, 7 Bits Hex Key Set - Metric. Set di (7) chiavi esagonali a brugola da 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 e 6,0 mm. Lunghezza impugnatura 100 mm.