

### PIERCING VALVE - VALVOLA PERFORATRICE

Per impiego su tubi d'acqua e nei circuiti frigoriferi. Facile e veloce accesso all'impianto nelle procedure di Recupero, Riciclaggio, Vuoto e Ricarica dei fluidi refrigeranti.

- Per il controllo delle pressioni;
- Per aggiungere una derivazione all'impianto :  
Chiudere il rubinetto e rimuovere la valvolina Schrader.
- Assenza di strozzature a fine-corsa dello stelo;
- Tenuta metallo-metallo con guarnizione in Neoprene tra il corpo valvola e il tubo;
- Corpo in ottone per una lunga durata;
- Punta perforatrice in acciaio inox. Impugnatura zigrinata;
- Autoallineamento sul tubo.



EZ-40288

Mod.	Descrizione
EZ-40288	Piercing Valve. Valvola perforatrice per Ø 3/16" + 3/8" O.D. (5 + 10 mm.) est. x 1/4" M. SAE c/valv. Schrader.
<b>Parti di Ricambio</b>	
EZ-40288-126	Gasket - 5 pcs. Conf. di (5) guarnizioni di tenuta.

### INSTA-TAP - FAST TUBE PIERCING FOR RECOVERY PINZA PERFORATRICE a SCATTO

Velocità e semplicità nel recupero del refrigerante prima di porre in disuso una apparecchiatura (frigoriferi domestici, congelatori, Refrigeratori d'acqua, condizionatori d'aria...).

- Perforazione e bloccaggio contemporaneo sulla tubazione del circuito frigorifero per un flusso di recupero pieno ed immediato;
- Vite di regolazione delle ganasce;
- Leva a scatto per l'apertura delle ganasce;
- Ø interno del foro 2,3 mm. per ridurre i tempi di recupero
- Attacco da 1/4" M. SAE con valvolina Schrader per il collegamento alla manichetta flessibile;
- Punta perforatrice di facile sostituzione;
- Impiego su tubi in rame ricotto o alluminio.



Mod.	Descrizione
QP400	INSTA-TAP. Pinza perforatrice per Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4" e 7/8" O.D. (5 + 22 mm.) est.
<b>Parti di Ricambio</b>	
QT-100N	Pin w/Gasket. Punta perforatrice per tubi Ø 10 + 22 mm.
TL-42	Pin w/Gasket. Punta perforatrice per tubi Ø 5 + 10 mm.
QT-100G	Gaskets - 3 pcs. Conf. di (3) guarnizioni di tenuta.